

VOCE DI CAPITOLATO

POROTON 800 PS 145

Muratura portante per zona sismica con blocchi in laterizio a massa alleggerita tipo POROTON 800 PS 145 di dimensioni 30 (lunghezza) 14,5 (spessore) 25 (altezza) cm con giacitura a fori verticali con spessore dei setti interni ≥ 7 mm e spessore pareti esterne ≥ 10 mm, aventi percentuale di foratura $\leq 45\%$, marcati CE in categoria I sistema 2+ secondo UNI EN 771-1 e conformi a quanto indicato nel D.M. 17/01/2018 – NTC 2018, caratterizzati da una massa volumica di 870 kg/mc, trasmittanza termica $U = 1,248$ W/m²K, conducibilità termica del blocco di 0,218 W/mk, resistenza al fuoco di Classe A1 con e E.I 240, potere fonoisolante $R_w = 45,3$ db. Messi in opera con malta di classe uguale o superiore M5, giunti orizzontali e verticali continui o interrotti dello spessore compreso tra 5 e 15 mm. In opera compresi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d'arte (misurazioni da eseguirsi "vuoto per pieno" a compenso di architravi, squarci e mazzette).