

VOCE DI CAPITOLATO

SOLAIO INTERPOSTO S 250

Solaio a struttura mista (monotrave o bitrave) di altezza totale pari a cm ____, comprensivo di soletta di cm ____, realizzato con travetti in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni __ e blocchi interposti in laterizio di alleggerimento tipo S 250 di dimensioni 38 (lunghezza) 25 (larghezza) 25 (altezza) cm rispondenti rispettivamente alle UNI EN 15037-1/3, e nel rispetto del D.M. 17/01/2018 – NTC 2018 e della Circolare esplicativa n.7/2019 atto a sopportare carichi permanenti di kN/m^2 __ e accidentali di kN/m^2 __, oltre il peso proprio. Compresa e compensata nel prezzo tutta l'armatura aggiuntiva in acciaio B450C, armatura di ripartizione della soletta superiore, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente al travetto e nonché le armature della eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compreso l'onere della posa in una altezza di m 4,0 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, con calcestruzzo di non inferiore a c20/25, della soletta inferiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione. Compreso l'onere delle verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorra per consegnare l'opera finita e perfetta regola d'arte.