

VOCE DI CAPITOLATO

SOLAIO VOLTERRANA SV 200-33

Solaio a struttura mista in laterocemento di altezza totale pari a cm __ comprensivo di soletta di cm __ realizzato con elementi di alleggerimento in laterizio tipo VOLTERRANA SV 200-33 di dimensioni 35 (lunghezza) 33 (larghezza) 20 (altezza) cm, rispondenti alle caratteristiche richieste dal D.M. 17/01/2018 – NTC 2018 e della circolare esplicativa n.7/2019, accostati fra loro in opera per la formazione di nervature resistenti parallele di larghezza pari a cm __ ed interasse pari a cm __ compresa e compensata nel prezzo tutta la necessaria armatura in acciaio inserita nelle nervature e prolungata nella trave, i monconi in acciaio, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore, nonché le armature delle eventuali nervature di ripartizione trasversali, il tutto in acciaio B450C e dimensionata per sovraccarichi accidentali di __ kN/m² oltre al peso proprio e ai sovraccarichi permanenti. Compreso l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di metri 4 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, con calcestruzzo di non inferiore a c20/25, della soletta inferiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione. Compreso l'onere delle verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorra per consegnare l'opera finita e perfetta regola d'arte.